

ProFitness pH CLM

- **Ideal** para o **controlo** do **pH** e do **cloro livre** nos **SPAS** públicos
- **Fornecido** com duas bombas peristálticas para a dosagem do pH e do cloro, dependendo do volume da piscina
- **Parâmetros da água medidos:**
 - O equilíbrio do pH entre 0 e 14 pH
 - A concentração de cloro livre nitidamente exibida de 0 a 5 ppm. Sensor de cloro potenciostático de membrana/gel
- **Outros parâmetros:**
 - Alarme de sobredosagem temporizado
 - Ativação da bomba proporcional às necessidades
 - Torneira para obtenção de amostras da câmara de análise
 - Visualização do caudal de passagem na câmara de análise
 - Detecção de falta de caudal na câmara de análise
 - Mostrador digital LCD retroiluminado
 - Alimentação de 230 VCA 50 Hz
 - Dimensões AxLxP: 37 x 38 x 21 cm



- **Fornecida com:**
 - 2 bombas peristálticas 0,5 l/h (1,5 l/h opcional)
 - 1 elétrico pH
 - 1 elétrico potenciostático com membrana de cloro
 - 2 soluções padronizadas
 - 2 kits de instalação para peristáltico
 - 2 válvulas esféricas 1/2" M e acessórios 10x14
 - 6 metros de tubo hidráulico 10x14
 - 4 braçadeiras ramal DN50
 - 1 manual de instruções

- **Sonda de cloro livre profissional potenciostática com membrana**

